Digitaler Thermostat
mit zwei Schaltkreisen

(EN) **Digital Thermostat**
with two circuits

(FR) **Thermostat Digital**
avec deux circuits

(IT) **Termostato digitale**
con 2 circuiti

(ES) **Termostato digital**
con dos circuitos

(NL) **Digitale thermostaat**
met twee schakelcircuits

#76124

Digital Thermostat
with two circuits

(FR) **Thermostat Digital**
avec deux circuits

(IT) **Termostato digitale**
con 2 circuiti

(ES) **Termostato digital**
con dos circuitos

(NL) **Digitale thermostaat**
met twee schakelcircuits

(DE) **Digitaler Thermostat**
- ideal für den Einsatz von Wärmestrahlern, Heizmatten und anderen Wärmequellen um eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden
- zwei getrennte Schaltkreise mit Tag- und Nachtsteuerung
- je Schaltkreis bis zu 8 Ein-/Ausschaltzeiten einstellbar
- ständige Anzeige von Temperatur, Echtzeit und gewählter Funktion
- integrierte Zeitschaltuhr (min. Schaltzeit 1 Sekunde)
- Steuerungsbereich 0 bis 50 °C
- wählbare Schaltverzögerung 1 bis 15 °C
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit Alarmfunktion
- inkl. Halter und Schrauben
- Länge Sensorkabel: 180 cm
- max. Schaltleistung 2 × 600 W
- Akku verhindert Datenverlust bei Stromausfall
- auch für Aquarien geeignet
- Kunststoff

(FR) **Thermostat Digital**
- usage parfait avec les lampes et tapis chauffants et autres sources de chaleur afin d'éviter toute surchauffe ou hypothermie
- deux circuits avec fonctionnement diurne et nocturne
- jusqu'à 8 programmations possibles du timer pour chaque circuit
- affichage permanent de la température, en temps réel et fonction choisie
- timer intégré (cycle min 1 seconde)
- échelle de 0 °C à 50 °C
- changement à sélectionner de 1 °C à 15 °C
- utilisable en réchauffement ou refroidissement
- fonction d'alarme
- support et vis inclus
- longueur de cable: 180 cm
- capacité maximum 2 × 600 W
- la pile évite la perte des données en cas de coupure de courant
- adapté aussi aux aquariums
- en plastique

(ES) **Termostato digital**
- ideal para uso con lámparas de calefacción, mantas térmicas y otras fuentes de calor para prevenir el sobrecalentamiento o la hipotermia
- dos circuitos para usar con las funciones de Día y de Noche
- se puede programar para encender y apagar hasta ocho veces cada circuito
- pantalla que muestra constantemente la temperatura, el tiempo real y la función elegida
- temporizador integrado (tiempo de ciclo mín. 1 segundo)
- rango de 0 °C a 50 °C
- umbral de encendido: 1º C a 15 °C
- se puede usar para calentar y enfriar
- con función de alarma
- soporte y tornillos incluidos
- longitud de cable sensor: 180 cm
- máxima capacidad de enchufe: 2 × 600 W
- pilas que impiden la pérdida de datos en caso de fallar el suministro eléctrico
- también apropiado para acuarios
- plástico

(EN) **Digital Thermostat**
- ideal for use with heat lamps, heating pads and other sources of warmth in order to prevent overheating or hypothermia
- two circuits with daytime and nighttime operation
- programmable for up to 8 turn-on/turn-off times for each circuit
- continuous display of temperature, real time and chosen function
- integrated timer (min. cycle time 1 second)
- range from 0 °C to 50 °C
- selectable switching delay 1 °C to 15 °C
- can be used for heating and cooling
- with alarm function
- holder and screws included
- length of sensor cable: 180 cm
- max. switching capacity 2 × 600 W
- battery prevents loss of data in case of power failure
- suitable for aquariums as well
- plastic

4 011905 761244
77975 Made in China
#76124

(IT) **Termostato digitale**
- ideale da utilizzare con lampade riscaldanti, tappeti riscaldanti e altre fonti di calore al fine di evitare il surriscaldamento o l'ipotermia
- due circuiti con il funzionamento diurno e notturno
- programmabile fino a 8 accensioni/spegnimenti per ciascun circuito
- display informativo per visualizzare continuamente temperatura, orario reale e funzione selezionata
- timer integrato (periodo min. di tempo 1 sec.)
- intervallo di controllo della temperatura da 0 °C a 50 °C
- gradi di tolleranza per ritardare la funzione: selezionabili da 1 °C a 15 °C
- con funzione sia di riscaldamento che di raffreddamento
- con allarme
- incl. supporto e viti
- lunghezza cavo del sensore: 180 cm
- può essere collegato ad apparecchi fino ad un max. di 2 × 600 W
- incl. batteria per prevenire la perdita dei dati in caso d'interruzione di corrente elettrica
- adatto anche per acquari
- in plastica

(NL) **Digitale thermostaat**
- ideaal voor het gebruik van warmtelampen, warmtekussen en andere warmtebronnen om een oververhitting of onderkoeling te voorkomen
- twee schakelcircuits met dag- en nachtinstellingen
- tot 8 aan/uit tijden programmeerbaar voor elk circuit
- permanent tonen van temperatuur, actuele tijd en gekozen functies
- geïntegreerde timer (min. schakeltijd 1 seconde)
- keuze van 0 °C tot 50 °C
- selecteerbare schakelvertraging 1 °C tot 15 °C
- kan gebruikt worden voor verwarming en koeling
- met alarm functie
- houder en schroeven inbegrepen
- lengte sensorkabel: 180 cm
- max. schakelvermogen 2 × 600 W
- batterij voorkomt verlies van gegevens bij stroomuitval
- ook geschikt voor aquaria
- kunststof

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp
GERMANY · www.trixie.de

Digital Thermostat
with two circuits

(ES) **Termostato digital**
con dos circuitos

(NL) **Digitale thermostaat**
met twee schakelcircuits

Digitaler Thermostat
mit zwei Schaltkreisen

(FR) **Thermostat Digital**
avec deux circuits

(IT) **Termostato digitale**
con 2 circuiti