REPTILAND

TRIXIE

Digitaler Thermo-/Hygrostat
mit drei Schaltkreisen

(FR) **Thermostat/Hygrostat Digital**
avec trois circuits

(IT) **Termostato/Igrostato digitale**
con 3 circuiti

(ES) **Termostato/Higrostato digital**
con tres circuitos

(NL) **Digitale thermostaat/Hygrostaat**
met drie schakelcircuits

(DE) **Digitaler Thermo-/Hygrostat**
- drei getrennte Schaltkreise mit Tag- und Nachtsteuerung
- zur gleichzeitigen Überwachung und Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie parallelen Nutzung als sekundengenaue Zeitschaltuhr
- ideal für den Einsatz von Wärmestrahlern, Heizmatten und anderen Wärmequellen um eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden
- optimal für den Einsatz von Neblern und anderen Feuchtigkeits-quellen um die benötigte Luftfeuchte zu garantieren
- sekundengenaue Steuerung von Beregnungsanlagen durch integrierte Zeitschaltuhr (min. Schaltzeit 1 Sek.)
- bis zu 8 Ein-/Ausschaltzeiten einstellbar
- ständige Anzeige von Temperatur, Echtzeit und gewählter Funktion
- Steuerungsbereich Temperatur 0 bis 50 °C
- Steuerungsbereich Luftfeuchte 20 bis 90 %
- wählbare Schaltverzögerung 1 bis 15 °C
- wählbare Schaltverzögerung 3 × 400 W
- Steuerungsbereich Temperatur 0 bis 50 °C
- Kunststoff
- Akku verhindert Datenverlust bei Stromausfall
- max. Schaltleistung 3 × 400 W
- Länge Sensorkabel: 2 × 180 cm
- inkl. Halter und Schrauben
- mit optischer Alarmfunktion
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- wählbare Schaltverzögerung 0 bis 90 %
- Steuerungsbereich Luftfeuchte 20 bis 90 %
- ständige Anzeige von Temperatur, Echtzeit und gewählter Funktion
- bis zu 8 Ein-/Ausschaltzeiten einstellbar (min. Schaltzeit 1 Sek.)
- Zeitschaltuhr
- sekundengenaue Steuerung von Beregnungsanlagen durch integrierte Zeitschaltuhr
- optimal für den Einsatz von Neblern und anderen Feuchtigkeits-quellen um die benötigte Luftfeuchte zu garantieren
- ideal für den Einsatz von Wärmestrahlern, Heizmatten und anderen Wärmequellen um eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden
- Kunststoff
- Akku verhindert Datenverlust bei Stromausfall
- max. Schaltleistung 3 × 400 W
- Länge Sensorkabel: 2 × 180 cm
- inkl. Halter und Schrauben
- mit optischer Alarmfunktion
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- wählbare Schaltverzögerung 0 bis 90 %
- Steuerungsbereich Luftfeuchte 20 bis 90 %
- wählbare Schaltverzögerung 1 bis 15 °C
- Steuerungsbereich Temperatur 0 bis 50 °C
- ständige Anzeige von Temperatur, Echtzeit und gewählter Funktion
- bis zu 8 Ein-/Ausschaltzeiten einstellbar
- Zeitschaltuhr (min. Schaltzeit 1 Sek.)